

伊勢崎市赤堀芸術文化プラザ 照明設備

調光卓	パステルプレノ（パナソニック） プリセットフェーダー；30 本×2 段 サブマスタ×20 本 記憶シーン数；10 ページ×20 シーン クロスフェーダーによる記憶シーンの再生も可能。
B L	白熱電球 150W×63 灯（3 色×21 灯で使用可能） シートサイズ；180mm×180mm 通常は全灯フィルタなしで使用。
1 S L	8 回路（C 型 20A） フレネル 500W×10 台（ナショナル NQ30128K・6 インチ） トツ 500W×5 台（ナショナル NQ30127K・6 インチ）
2 S L	6 回路（C 型 20A） フレネル 500W×8 台（ナショナル NQ30128K・6 インチ） トツ 500W×2 台（ナショナル NQ30127K・6 インチ）
U H	白熱電球 150W×63 灯（3 色×21 灯） シートサイズ；180mm×180mm 通常は R（22）・G（57）・B（73）で使用。
L H	ミニハロゲン 100W、3 色×4 灯×6 台（ナショナル NQ82） シートサイズ；タテ 120mm×ヨコ 145mm 通常は R（22）・G（57）・B（73）で使用。
C L	4 回路（T 型 20A）※通常は内 1 回路スポットライト用で使用 トツ 1KW×8 台（ナショナル NQ30137K・8 インチ）
F R（上手）	2 回路（T 型 20A） トツ 1KW×4 台（ナショナル NQ30137K・8 インチ）
F R（下手）	2 回路（T 型 20A） トツ 1KW×4 台（ナショナル NQ30137K・8 インチ）
P I N	1KWクセノンピン（1003SR）
フロア	トツ 500W×4 台（ナショナル NQ30127K・6 インチ・ハンガー×3） パーライト（PAR64）黒 N500W×4 三足キャスター付スタンド×2 平置ベース×4 C20A 延長ケーブル；450cm×11（LH 用 6 本を含む）、700cm×1 C20A ニ分岐ケーブル；850cm×1、120cm×2、80cm×4 舞台下手にコントローラー（シーン SW・客電 SW）あり

※ DMX未対応

※ 落下防止ワイヤー 2 本がけをお願いしております（ワイヤー 1 5 本用意あり）